

## **COFRAN ATF Z8-Z9**

**Lubrifiant Premium ATF conçu spécifiquement pour boîtes automatiques ZF à 6/8 ou 9 rapports**

### **DESCRIPTION**

**COFRAN ATF Z8-Z9** a été conçue pour utilisation dans certaines transmissions automatiques ZF à 6/8 ou 9 rapports équipées notamment sur des véhicules BMW, Jaguar Land Rover, Chrysler et VAG.

Elle a été spécifiquement développée avec une viscosité réduite pour optimiser la performance de ces transmissions.

### **SPECIFICATIONS**

- Bentley JNV 862 564 D
- BMW 83 22 2 152 426
- BMW 83 22 2 289 720 (ATF 3+)
- BMW 83 22 2 305 397 (ATF 3)
- CHRYSLER 68157995AA
- FIAT 9.55550-AV5
- JAGUAR 02JDE 26444
- LAND ROVER LR023288
- MB 236.82
- VW G 055 162 / VW G 060 162

### **AVANTAGES**

- Contrôle de friction amélioré pour d'excellents passages de vitesse
- Résistance importante aux vibrations pour une conduite fluide
- Forte résistance à l'oxydation pour garder les transmissions propres
- Excellente protection contre l'usure
- Egalement utilisation pour certaines transmissions de véhicules hybrides et électriques.

### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

| Caractéristiques Techniques | Unité              | Valeur Moyenne | Méthode      |
|-----------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Couleur                     |                    | Vert           |              |
| Masse volumique à 15°C      | kg/m <sup>3</sup>  | 843            | DIN 51 757   |
| Viscosité à 40°C            | mm <sup>2</sup> /s | 28.3           | DIN 51 562-1 |
| Viscosité à 100°C           | mm <sup>2</sup> /s | 6.0            | DIN 51 562-1 |
| Index de Viscosité          | -                  | 166            | DIN ISO 2909 |
| Point de Congélation        | °C                 | -42            | DIN ISO 3016 |